

Velmi výkonný odpájecí systém

HA-KO **FR-400** **ESD SAFE**
DESOLDERING TOOL

Velmi výkonný odpájecí systém

Digitální

Tryska je součástí dodávky



- 300 W velmi výkonný odpájecí nástroj s vestavěnou vakuovou pumpou.
- Zajišťuje odpájení s funkcí ventilu.
- Redukce ucpávání pájky díky funkci Anti Clogging.
- Zlepšení údržby zařízení.

Balící list

FR-400	Stanice, odpájecí nástroj (FR-400), napájecí kabel, držák pájecí ručky (s čistícími drátky), box na nástroje (čisticí pin pro $\varnothing 1,0$ mm, čisticí pin pro přehřev, čisticí vrták pro $\varnothing 1,0$ mm, nástroj pro výměnu trysky, filtr (2 ks), keramický papírový filtr (4 ks), návod k obsluze
---------------	--

Technické charakteristiky

Model číslo	FR-400
Příkon	320 W
Teplotní rozsah	350 až 500 °C
Teplotní stabilita	± 5 °C při chodu naprázdno

Stanice

Výstupní napětí	AC 29 V
Generátor vakua	Vakuová pumpa, dvojité válec
Tlak vakua	Max. 80 kPa (600 mmHg)
Sací průtok	15 l/min.
Rozměry	166 (š) $\times$ 137 (v) $\times$ 264 (h) mm
Hmotnost	5,7 kg

Odpájecí nástroj

Příkon	300 W (29 V)
Odpor mezi tryskou a zemí	$< 2 \Omega$
Napětí mezi tryskou a zemí	< 2 mV
Topný prvek	Kompozitní topení
Standardní tryska	$\varnothing 1$ mm (č. N60-02)
Délka šňůry	1,2 m
Celková délka*	183 mm (s tryskou $\varnothing 1$ mm)
Hmotnost*	245 g (s tryskou $\varnothing 1$ mm)

* Bez šňůry a hadice.

Přídavné trysky

Jednotka: mm

N60-01 Tryska $\varnothing 0,8$ 	N60-02 Tryska $\varnothing 1$ 	N60-03 Tryska $\varnothing 1,3$ 	N60-04 Tryska $\varnothing 1,6$ 	N60-05 Tryska $\varnothing 2$
N60-06 Tryska $\varnothing 2,6$ 	N60-07 Tryska $\varnothing 3$ 	N60-08 Tryska 4,2 $\times$ 1,5 	N60-09 Tryska 6,2 $\times$ 1,5 	