


HAKO FX-838 ESD SAFE SOLDERING STATION

Výkonná pájecí stanice Digitální


Hrot není součástí dodávky



- Pájecí stanice s velkým výkonem 150 W.
- Nejlépe se hodí k pájení zdrojových desek, chladičů a stínících pouzder.
- Lze použít i k pájení vícevrstvých desek s mikrosoučástkami.

Volitelné hroty pro FX-8301

Jednotka: mm



T20-B2 Tvar-0.5B 	T20-BC2 Tvar-2BC T20-BCF2* 	T20-BC3 Tvar-3BC T20-BCF3* 	T20-BC4 Tvar-4BC T20-BCF4* 	T20-BCM2 Tvar-2BC Zešíkmení s vrubem
T20-BCM3 Tvar-3BC Zešíkmení s vrubem 	T20-BL Tvar-BL 	T20-BL2 Tvar-2BL 	T20-BL3 Tvar-3BL 	T20-C5 Tvar-5C
T20-C6 Tvar-6C 	T20-D16 Tvar-1.6D 	T20-D24 Tvar-2.4D 	T20-D32 Tvar-3.2D 	T20-D6 Tvar-6D
T20-J02 Tvar-0.2J 	T20-K Tvar-K 	T20-KU Tvar-KU 	T20-1610 	T20-1611

* Tyto hroty jsou pocínovány pouze na pájecím povrchu.